# Ficha Técnica do Produto




## FIJA+PLUS S-100

ID: 960 | Ref: N/A

## Informações Gerais

**Marca:** QUIADSA

**Categorias:** Químicos › Colas

## Descrição do Produto

Adesivo de montagem à base de solvente de alta viscosidade e alta aderência.

**PROPRIEDADES**

Temperatura de aplicação + 5ºC a + 35ºC

Alta qualidade

Alto teor de sólidos

Grande poder de enchimento

Alta viscosidade

Não faz tópicos

Aderência imediata

Secagem rápida

**APLICAÇÕES**

Especialmente indicado para unir materiais como rodapés, madeira, rodapés, concreto, gesso, cortiça,

metais, PVC, painéis de fixação.

**MODO DE EMPREGO**

As superfícies a serem unidas devem estar limpas e secas.

Corte o obturador do cartucho e aparafuse a cânula, cortando-a em um chanfro na espessura desejada do cabo.

**Forma indicada para materiais porosos**

Aplique o adesivo por pontos e / ou tiras de um lado, junte as superfícies e depois separe e junte-as várias vezes para acelerar a evaporação dos solventes, depois faça a união com pressão.

**Forma indicada para materiais não porosos**

Aplique o adesivo de um lado, junte as superfícies e, em seguida, separe-as, deixe-as com um tempo de ventilação entre quinze e trinta minutos - dependendo da temperatura ambiente e depois realize a união com a pressão.

* **Nota**: Em grandes superfícies, deixe um espaço entre o fio e o cordão de isolamento.

**ADESÃO**

Excelente aderência na maioria dos materiais porosos utilizados na construção, todos os tipos de madeira. Não indicado para poliestireno expandido, polietileno, polipropileno ou Teflon.

**LIMPEZA**

Limpar com acetona.

**ACESSÓRIOS RECOMENDADOS**

Pistola P-1441



**SEGURANÇA E HIGIENE**

Cartão de segurança disponível para o cliente.

**Nota**

As informações contidas neste documento, bem como as recomendações do departamento técnico (verbalmente ou por escrito), são o resultado de nossa experiência e devem ser consideradas como

colaboração sem compromisso. A aplicação do produto está além do nosso controle, recusando qualquer responsabilidade derivada do uso inadequada O cliente é responsável por confirmar e avaliar antecipadamente seu uso por meio de um teste ou teste de que o produto é adequado.
Nossa garantia é limitada exclusivamente para garantir a qualidade dos mesmos de acordo com nossos padrões de qualidade.

## Especificações Técnicas

| IMAGEM | CAP | UN |
|---|---|---|
| — | **300ml** | 1 |
| — | **300ml** | 25 |

### Legenda de códigos

`CAP` Capacidade `UN` Unidades

*As medidas estão em milímetros (mm) salvo indicação contrária.*

Madeitrofa - Todos os direitos reservados